

Ограничение установки Websocket соединений по домену

- [Описание](#)
- [Запрет подключения с определенных доменов](#)
- [Использование настройки на сервере в CDN](#)

Описание

В сборке [5.2.792](#) добавлена возможность ограничивать установку Websocket соединений по указанному домену или списку доменов при помощи настройки в файле [flashphoner.properties](#)

```
allow_domains=wcs.mydomain.com
```

В настройке может быть перечислено несколько доменов и поддоменов, поиск идет до первого совпадения, например

```
allow_domains=mydomain.com,wcs.mydomain.com,myotherdomaincom,wcs2.myotherdomain.com
```

Также поддерживается маска (символ '*'), например

```
allow_domains=*.mydomain.com,*.myotherdomain.com
```

Изменения в данной настройке могут быть применены без перезапуска сервера при помощи команды [интерфейса командной строки](#)

```
reload node-settings
```

Запрет подключения с определенных доменов

В сборке [5.2.971](#) добавлена возможность запретить подключение с определенных доменов. Например, запретить подключение с одного домена, но разрешить со всех остальных доменов можно следующим образом

```
allow_domains=!*.evildomain.com,*
```

Использование настройки на сервере в CDN

При использовании данной настройки на сервере в CDN, необходимо указать в ней CDN IP адрес сервера. Например, если у данного сервера указан следующий адрес в CDN

```
cdn_ip=192.168.111.101
```

то в настройке требуется указать

```
allow_domains=*.mydomain.com,*.myotherdomain.com,192.168.111.101
```