

# HLS VideoJS Player

- [Описание](#)
- [Код примера](#)
- [Работа с кодом примера](#)

## Описание

Данный пример демонстрирует возможности WCS по преобразованию опубликованного на сервере потока в HLS и воспроизведению его в браузере при помощи библиотеки [VideoJS](#). Нарезка потока в HLS запускается автоматически, при обращении к потоку, опубликованному на сервере, по HLS URL, например, для потока на скриншоте ниже `https://test1.flashphoner.com:8445/test/test.m3u8`

Пример также позволяет выбрать версию VideoJS для проигрывания. Версия 8, в отличие от версии 7, поддерживает Low Latency HLS, если сервер отдает поток в этом формате

**VideoJS version**

videojs7

Run

# HLS VideoJS Player Minimal

## WCS

https://test1.flashphoner.com:8445

## Stream

test

## Auth

Key

Value

## Or set a full HLS stream URL

https://test1.flashphoner.com:8445/test/test.m3u8

[Permalink](#)

<< seconds

Stop

Max	30	10	Live
-----	----	----	------



Начиная со сборки [2.0.244](#), пример поддерживает следующие параметры:

- version - используемая версия VideoJS: videojs7 или videojs8
- src - полный HLS URL потока для проигрывания, должен быть закодирован при помощи URI encode, например `https%3A%2F%2Ftest1.flashphoner.com%3A8445%2Ftest%2Ftest.m3u8`
- autoplay - автоматически запустить проигрывание указанного HLS URL, при этом все поля ввода и кнопки скрываются: false (по умолчанию) или true

Пример открытия плеера с параметрами, как на скриншоте выше (ссылка в поле [Permalink](#) )

```
https://test1.flashphoner.com:8444/client2/examples/demo/streaming/hls-player/hls-player.html?
version=videojs7&src=https%3A%2F%2Ftest1.flashphoner.com%3A8445%2Ftest%2Ftest.m3u8
```

Пример вызова плеера с автозапуском

```
https://test1.flashphoner.com:8444/client2/examples/demo/streaming/hls-player/hls-player.html?
version=videojs7&src=https%3A%2F%2Ftest1.flashphoner.com%3A8445%2Ftest%2Ftest.m3u8&autoplay=true
```

При этом воспроизведение потока будет запущено автоматически, с отключенным звуком. Для включения звука зритель должен использовать кнопку регулятора громкости в интерфейсе плеера.

## Код примера

Код данного примера находится на сервере по следующему пути:

```
/usr/local/FlashphonerWebCallServer/client2/examples/demo/streaming/hls-player
```

hls-player.css - файл стилей страницы с плеером

hls-player.html - страница с плеером

hls-player.js - скрипт, обеспечивающий запуск плеера

player-page.html - общие элементы страницы плеера для трех примеров воспроизведения HLS

В подкаталогах videojs7 и videojs8 находятся, соответственно, две версии VideoJS:

video.js - скрипт, обеспечивающий работу плеера (<http://videojs.com/>, Apache License Version 2.0)

video.min.js - скрипт, обеспечивающий работу плеера (минимизированная версия)

video-js.css - файл стилей HLS-плеера

Тестировать данный пример можно по следующему адресу:

```
https://host:8444/client2/examples/demo/streaming/hls-player/hls-player.html
```

Здесь host - адрес вашего WCS-сервера.

## Работа с кодом примера

Для разбора кода возьмем версию файла hls-player.js с хешем 1703e13, которая находится [здесь](#) и доступна для скачивания в соответствующей сборке [2.0.244](#).

1. Загрузка страницы плеера

[code](#)

```

const loadPlayerPage = function() {
  if (videojsVersion) {
    hideItem("videojsInputForm");
    loadVideoJS("videojs" + videojsVersion);
  } else {
    let videojsInput = document.getElementById("videojsInput");
    for (videojsType in VIDEOJS_VERSION_TYPE) {
      let option = document.createElement("option");
      let videojsFolder = "";
      switch (videojsType) {
        case 'VIDEOJS7':
          videojsFolder = VIDEOJS_VERSION_TYPE.VIDEOJS7;
          break;
        case 'VIDEOJS8':
          videojsFolder = VIDEOJS_VERSION_TYPE.VIDEOJS8;
          break;
      }
      option.text = videojsFolder;
      option.value = videojsFolder;
      videojsInput.appendChild(option);
    }

    setHandler("videojsBtn", "click", onVideojsBtnClick);
  }
}

```

## 2. Загрузка выбранной версии VideoJS

[code](#)

```

const loadVideoJS = function (version) {
  if (version) {
    let playerPage = document.getElementById("playerPage");
    loadFile(version + "/video.js", "text/javascript").then( data => {
      console.log("HLS library loaded successfully", data);
      loadFile(version + "/video-js.css", "stylesheet").then ( data => {
        console.log("HLS library stylesheet loaded successfully", data);
        hideItem("videojsInputForm");
        loadPage("player-page.html", "playerPage", initPage );
      }).catch( err => {
        playerPage.innerHTML = "Can't load VideoJS library stylesheet";
        playerPage.setAttribute("class", "text-danger");
        console.error(err);
      })
    }).catch( err => {
      setText("videojsError", "Can't load VideoJS library");
      console.error(err);
    });
  }
}

```

## 3. Инициализация HTML-страницы плеера

[code](#)

```

const initPage = function() {
  if (playSrc) {
    setValue("fullLink", decodeURIComponent(playSrc));
  } else if (autoplay) {
    console.warn("No HLS URL set, autoplay disabled");
    autoplay = false;
  }
  let remoteVideo = document.getElementById('remoteVideo');
  if (autoplay) {
    // There should not be any visible item on the page unless player
    hideAllToAutoplay();
    // The player should use all available page width
    setUpPlayerItem(true);
    // The player should be muted to automatically start playback
    player = initVideoJsPlayer(remoteVideo, true);
    playBtnClick();
  } else {
    // No autoplay, all the forms and buttons should be visible
    setText("header", "HLS VideoJS Player Minimal");
    displayCommonItems();
    setUpButtons();
    enablePlaybackStats();
    // The player should have a maximum fixed size
    setUpPlayerItem(false);
    // The player can be unmuted because user should click Play button
    player = initVideoJsPlayer(remoteVideo, false);
  }
}

```

#### 4. Инициализация плеера

videojs() [code](#)

Плееру передаются следующие параметры:

- video - div-элемент, в котором должен быть проигран поток
- playsinline: true - проигрывать видео на странице, не переключаясь в полноэкранный режим (игнорируется в iOS Safari)
- playbackRates - список скоростей воспроизведения
- liveui: true - включает интерфейс для перемотки (DVR)
- liveTracker - настройка границы проигрывания живого потока
- fill: true - масштабировать плеер под размеры div элемента

```

const initVideoJsPlayer = function(video, muted) {
  let videoJsPlayer = null;
  if (video) {
    video.className = "video-js vjs-default-skin";
    videoJsPlayer = videojs(video, {
      playsinline: true,
      playbackRates: [0.1, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2],
      liveui: true,
      liveTracker: {
        trackingThreshold: LIVE_THRESHOLD,
        liveTolerance: LIVE_TOLERANCE
      },
      fill: true,
      muted: muted
    });
    console.log("Using VideoJS " + videojs.VERSION);
    if (Browser.isSafariWebRTC() && Browser.isiOS()) {
      // iOS hack when using standard controls to leave fullscreen mode
      let videoTag = getActualVideoTag();
      if (videoTag) {
        setWebkitFullscreenHandlers(videoTag, false);
      }
    }
  }
  return videoJsPlayer;
}

```

## 5. Формирование URL HLS-потока

`encodeURIComponent()` [code](#)

Если указаны ключ и токен авторизации, они будут включены в URL потока

```
const getVideoSrc = function(src) {
  let videoSrc = src;
  if (validateForm()) {
    let streamName = getValue('playStream');
    streamName = encodeURIComponent(streamName);
    videoSrc = getValue("urlServer") + '/' + streamName + '/' + streamName + '.m3u8';
    let key = getValue('key');
    let token = getValue("token");
    if (key.length > 0 && token.length > 0) {
      videoSrc += "?" + key + "=" + token;
    }
  }
  setValue("fullLink", videoSrc);
  return videoSrc;
}
```

## 6. Запуск плеера

`player.on()`, `player.play()` [code](#)

```
const playBtnClick = function() {
  let videoSrc = getVideoSrc(getValue("fullLink"));
  if (videoSrc) {
    player.on('loadedmetadata', function() {
      console.log("Play with VideoJS");
      player.play();
    });
    ...
    player.src({
      src: videoSrc,
      type: "application/vnd.apple.mpegurl"
    });
    onStarted();
  }
}
```

## 7. Обработка события `playing`

`player.on()` [code](#)

```

const playBtnClick = function() {
  let videoSrc = getVideoSrc(getValue("fullLink"));
  if (videoSrc) {
    ...
    player.on('playing', function() {
      console.log("playing event fired");
      displayPermalink(videoSrc);
      if (player.liveTracker) {
        if (!player.liveTracker.isLive()) {
          // A cratch to display live UI for the first subscriber
          liveUIDisplay();
        }
        if (player.liveTracker.atLiveEdge()) {
          // Unlock backward buttons when seeked to live edge
          toggleBackButtons(true);
          // Stop live UI startup timer
          stopLiveUITimer();
        }
      }
    });
    ...
  }
}

```

#### 8. Включение интерфейса перемотки (DVR) для первого подписчика

`player.liveTracker.seekToLiveEdge()` [code](#)

```

const liveUIDisplay = function() {
  stopLiveUITimer()
  if (player && player.liveTracker) {
    liveUITimer = setInterval(function() {
      if (!player.liveTracker.isLive() && player.liveTracker.liveWindow() > LIVE_THRESHOLD) {
        // Live UI is not displayed yet, seek to live edge to display
        player.liveTracker.seekToLiveEdge();
      }
    }, LIVE_UI_INTERVAL)
  }
}

```

#### 9. Действия по нажатию на кнопку перемотки назад

`player.seekable(), player.currentTime()` [code](#)

```

const backBtnClick = function(event) {
  if (player != null && player.liveTracker) {
    toggleBackButtons(false);
    let seekable = player.seekable();
    let backTime = -1;
    if (event.target.id.indexOf("10") !== -1) {
      backTime = player.currentTime() - 10;
    } else if (event.target.id.indexOf("30") !== -1) {
      backTime = player.currentTime() - 30;
    }
    if (backTime < 0) {
      backTime = seekable ? seekable.start(0) : player.currentTime();
    }
    player.currentTime(backTime);
  }
}

```

#### 10. Действия по нажатию на кнопку Live

`player.liveTracker.seekToLiveEdge()` [code](#)

```
const liveBtnClick = function() {  
  if (player != null && player.liveTracker) {  
    player.liveTracker.seekToLiveEdge();  
    toggleBackButtons(true);  
  }  
}
```

#### 11. Остановка воспроизведения

`player.dispose()` [code](#)

Этот метод удаляет со страницы div элемент, в котором был ранее инициализирован плеер

```
const stopBtnClick = function() {  
  if (player != null) {  
    console.log("Stop VideoJS player");  
    stopLiveUITimer();  
    player.dispose();  
  }  
  onStopped();  
}
```

#### 12. Создание нового div элемента и плеера в нем после остановки предыдущего плеера

[code](#)

```
const createRemoteVideo = function(parent) {  
  let remoteVideo = document.createElement("video");  
  remoteVideo.id = "remoteVideo";  
  remoteVideo.controls="controls";  
  remoteVideo.autoplay="autoplay";  
  remoteVideo.type="application/vnd.apple.mpegurl";  
  remoteVideo.className = "video-js vjs-default-skin";  
  remoteVideo.setAttribute("playsinline", "");  
  remoteVideo.setAttribute("webkit-playsinline", "");  
  parent.appendChild(remoteVideo);  
  player = initVideoJsPlayer(remoteVideo, autoplay);  
}
```

#### 13. Получение доступной статистики воспроизведения из HTML5 video элемента

HTML5Stats [code](#)



```

const PlaybackStats = function(interval) {
  const playbackStats = {
    interval: interval || STATS_INTERVAL,
    timer: null,
    stats: null,
    start: function() {
      let video = getActualVideoTag();

      playbackStats.stop();
      stats = HTML5Stats(video);
      playbackStats.timer = setInterval(playbackStats.displayStats, playbackStats.interval);
      setText("videoWidth", "N/A");
      setText("videoHeight", "N/A");
      setText("videoRate", "N/A");
      setText("videoFps", "N/A");
      showItem("stats");
    },
    stop: function() {
      if (playbackStats.timer) {
        clearInterval(playbackStats.timer);
        playbackStats.timer = null;
      }
      playbackStats.stats = null;
      hideItem("stats");
    },
    displayStats: function() {
      if (stats.collect()) {
        let width = stats.getWidth();
        let height = stats.getHeight();
        let bitrate = stats.getBitrate();
        let fps = stats.getFps();

        setText("videoWidth", width);
        setText("videoHeight", height);

        if (bitrate !== undefined) {
          setText("videoRate", Math.round(bitrate));
        }
        if (fps !== undefined) {
          setText("videoFps", fps.toFixed(1));
        }
      }
    }
  };
};
return playbackStats;
}

```