

Основные команды управления

WCS управляется следующими основными командами:

1. Командная строка операционной системы

Команда	Описание
Основные команды запуска и остановки сервера	
service webserv start	Запуск сервера
service webserv stop	Остановка сервера
service webserv restart	Перезапуск сервера
Дополнительные команды	
/usr/local/FlashphonerWebCallServer/bin/webserv start	Запуск сервера
/usr/local/FlashphonerWebCallServer/bin/webserv start standalone	Запуск сервера в режиме вывода информации в stdout с целью диагностики неполадок
/usr/local/FlashphonerWebCallServer/bin/webserv stop	Остановка сервера

2. Интерфейс командной строки административного модуля WCS

Команда	Описание
node start	Запуск сервера
node stop	Остановка сервера
node restart	Перезапуск сервера

Подробное описание интерфейса командной строки административного модуля WCS приведено [в данном разделе](#)

3. Интерфейс командной строки ядра WCS

Команда	Описание
show server-status	Показать текущий статус сервера: количество активных соединений, портов, потоков, объемы потребления процессорного времени, оперативной памяти и диска, общий объем полученных и переданных данных, а также время работы с момента запуска
show users	Показать список пользователей
show node-settings	Показать текущие настройки сервера или экспортировать их в CSV файл
add user	Добавить пользователя
update user	Изменить данные пользователя
remove user	Удалить пользователя
show apps	Показать все доступные приложения
add app	Добавить новое приложение
update app	Изменить настройки приложения
remove app	Удалить приложение

Подробное описание интерфейса командной строки ядра WCS приведено [в данном разделе](#)