

Управление правилами

- [Создание правила](#)
- [Изменение правила](#)
- [Удаление правила](#)
- [Получение информации о правиле](#)

Управление правилами осуществляется при помощи [Websocket API](#) или [REST API](#)

Создание правила

Новое правило создается при помощи запроса `/api/rule/create`

API	Request	Response	Response status
WS API	<pre>SEND destination:/app/api/rule/create content-length:150 { "requestId":"41bf9d28-5dbe-45cc-9add-ff443997e1d5", "realm":"/api/rule/create", "payload": { "type":"0", "name":"rule1", "value":"test*", "profiles":["1"] } }</pre>	<pre>MESSAGE destination:/user/service content-type:application/json; charset=UTF-8 subscription:sub-1 message-id:3-17 content-length:84 { "requestId":"41bf9d28-5dbe-45cc-9add-ff443997e1d5", "status":200, "reason":"SUCCESS" }</pre>	200 OK 400 Object not found 500 Persist exception
REST API	<pre>POST: /api/rule/create "application/json; charset=utf-8" { "type":"0", "name":"rule2", "value":"test*", "profiles":["1"] }</pre>	<pre>{ "status":200, "reason":"SUCCESS" }</pre>	200 OK 400 Object not found 500 Persist exception

Здесь:

- type – тип правила:
 - 0 – шаблон имени потока, опубликованного на WCS
 - 1 – шаблон идентификатора медиасессии
- name – имя правила
- value – значение правила (шаблон)
- profiles – список идентификаторов профилей, к которым применяется правило

Изменение правила

Правило может быть изменено при помощи запроса `/api/rule/update`

API	Request	Response	Response status
-----	---------	----------	-----------------

WS API	<pre> SEND destination:/app/api/rule/update content-length:163 { "requestId":"cc2605d6-ef85-4a7e-9a8f-04733c413b3d", "realm":"/api/rule/update", "payload": { "id":"2", "type":"0", "name":"rule1", "value":"test*", "profiles":["1","2"] } } </pre>	<pre> MESSAGE destination:/user/service content-type:application/json; charset=UTF-8 subscription:sub-1 message-id:3-20 content-length:84 { "requestId":"cc2605d6-ef85-4a7e-9a8f-04733c413b3d", "status":200, "reason":"SUCCESS" } </pre>	200 OK 400 Object not found 500 Persist exception
REST API	<pre> POST: /api/rule/update "application/json; charset=utf-8" { "id":"3", "type":"0", "name":"rule2", "value":"test*", "profiles":["1","2"] } </pre>	<pre> { "status":200, "reason":"SUCCESS" } </pre>	200 OK 400 Object not found 500 Persist exception

Здесь:

- id – идентификатор правила
- type – тип правила (0 или 1)
- name – имя правила
- value – значение правила (шаблон)
- profiles – список идентификаторов профилей, к которым применяется правило

Удаление правила

Правило может быть удалено при помощи запроса `/api/rule/delete`

API	Request	Response	Response status
WS API	<pre> SEND destination:/app/api/rule/delete content-length:100 { "requestId":"a1887fc3-c674-4951-b5b8-ff1d69fed097", "realm":"/api/rule/delete", "payload": { "id":"2" } } </pre>	<pre> MESSAGE destination:/user/service content-type:application/json; charset=UTF-8 subscription:sub-1 message-id:3-21 content-length:84 { "requestId":"a1887fc3-c674-4951-b5b8-ff1d69fed097", "status":200, "reason":"SUCCESS" } </pre>	200 OK 400 Object not found 500 Persist exception

REST API	<pre>POST: /api/rule/delete "application/json; charset=utf-8" { "id": "3" }</pre>	<pre>{ "status": 200, "reason": "SUCCESS" }</pre>	200 OK 400 Object not found 500 Persist exception
----------	---	---	---

Здесь:

- id – идентификатор правила

Получение информации о правиле

Информацию о правиле можно получить при помощи запроса /api/rule/list

API	Request	Response	Response status
WS API	<pre>SEND destination:/app/api/rule/list content-length:111 { "requestId":"e9a2ce8c-ad2a-49c0-9c38-6ba8e4817fdd", "realm":"/api/rule/list", "payload": { "id":"1", "profile":"" } }</pre>	<pre>MESSAGE destination:/user/service content-type:application/json;charset=UTF-8 subscription:sub-1 message-id:3-22 content-length:161 { "requestId":"e9a2ce8c-ad2a-49c0-9c38-6ba8e4817fdd", "status":200, "reason":"SUCCESS", "payload": [{ "id":1, "profiles":[1,2], "type":0, "name":"default", "value":".*" }] }</pre>	200 OK 400 Object not found 500 Persist exception
REST API	<pre>POST: /api/rule/list "application/json; charset=utf-8" { "id":"1", "profile":"" }</pre>	<pre>{ "status": 200, "reason": "SUCCESS", "payload": [{ "id": 1, "profiles": [1, 2], "type": 0, "name": "default", "value": ".*" }] }</pre>	200 OK 400 Object not found 500 Persist exception

Здесь:

- id – идентификатор правила
- profile - идентификатор профиля

Если указан идентификатор правила, то ответ будет содержать информацию только об этом правиле. Если указан идентификатор профиля, то ответ будет содержать информацию только о правилах, применяемых к метрикам данного профиля. Если ни тот, ни другой идентификатор не заданы, ответ будет содержать список всех правил на бэкенд-сервере.

Состав полей ответа аналогичен составу полей запроса `/api/rule/update`.