

Управление соединениями

- [Команда connection debug-add](#)
- [Команда connection debug-remove](#)
- [Команда connection debug-cleanup](#)
- [Команда connection debug-show](#)

Команда connection debug-add

Включить запись клиентских отладочных логов для всех соединений с указанного адреса

Параметры:

<-a | --address> IP адрес источника потоков (обязательный параметр)

Пример:

```
connection debug-add -a 192.168.0.100
```

```
% connection debug-add -a 192.168.0.100
IP address added
```

Команда connection debug-remove

Остановить запись клиентских отладочных логов для всех соединений с указанного адреса

Параметры:

<-a | --address> IP адрес источника потоков (обязательный параметр)

Пример:

```
connection debug-remove -a 192.168.0.100
```

```
% connection debug-remove -a 192.168.0.100
IP address removed
```

Команда connection debug-cleanup

Остановить запись клиентских отладочных логов для всех адресов

Пример:

```
connection debug-cleanup
```

```
% connection debug-cleanup
Debug list cleaned
```

Команда connection debug-show

Показать список адресов, для которых будут записываться клиентские отладочные логи

Пример:

```
connection debug-show
```

```
% connection debug-show
```

```
IP ADDRESS
```

```
-----
```

```
192.168.0.100
```