

# Управление соединениями

- Команда `connection debug-add`
- Команда `connection debug-remove`
- Команда `connection debug-cleanup`
- Команда `connection debug-show`

## Команда `connection debug-add`

Включить запись клиентских отладочных логов для всех соединений с указанного адреса

Параметры:

<-a | --address> IP адрес источника потоков (обязательный параметр)

Пример:

```
connection debug-add -a 192.168.0.100
```

```
% connection debug-add -a 192.168.0.100
IP address added
```

## Команда `connection debug-remove`

Остановить запись клиентских отладочных логов для всех соединений с указанного адреса

Параметры:

<-a | --address> IP адрес источника потоков (обязательный параметр)

Пример:

```
connection debug-remove -a 192.168.0.100
```

```
% connection debug-remove -a 192.168.0.100
IP address removed
```

## Команда `connection debug-cleanup`

Остановить запись клиентских отладочных логов для всех адресов

Пример:

```
connection debug-cleanup
```

```
% connection debug-cleanup
Debug list cleaned
```

## Команда `connection debug-show`

Показать список адресов, для которых будут записываться клиентские отладочные логи

Пример:

```
connection debug-show
```

```
% connection debug-show
```

```
IP ADDRESS
```

```
-----
```

```
192.168.0.100
```