

Использование RTCMTLVideoView для отображения видео

В сборке 2.6.6 добавлена возможность использования RTCMTLVideoView для отображения видео, если устройство поддерживает данный вид.

Разберем автоматическое переключение между видами для отображения локального видео на примере [TwoWayStreaming](#)

1. Определяем, поддерживается ли Metal View

code

```
id<MTLDevice> localDevice;
#ifndef __aarch64__
    localDevice = MTLCreateSystemDefaultDevice();
    ...
#endif
```

2. Если MTLCreateSystemDefaultDevice() возвращает не nil, создаем объект RTCMTLVideoView

code

```
...
#ifndef __aarch64__
    localDevice = MTLCreateSystemDefaultDevice();
    if (localDevice) {
        RTCMTLVideoView *localView = [[RTCMTLVideoView alloc] init];
        localView.delegate = self;
        _localDisplay = localView;
    }
#endif
...
```

3. Если MTLCreateSystemDefaultDevice() возвращает nil, создаем объект RTCEAGLVideoView

code

```
...
if (!localDevice) {
    RTCEAGLVideoView *localView = [[RTCEAGLVideoView alloc] init];
    localView.delegate = self;
    _localDisplay = localView;
}
...
```

Полный код примера

```
id<MTLDevice> localDevice;
#ifndef __aarch64__
    localDevice = MTLCreateSystemDefaultDevice();
    if (localDevice) {
        RTCMTLVideoView *localView = [[RTCMTLVideoView alloc] init];
        localView.delegate = self;
        _localDisplay = localView;
    }
#endif
    if (!localDevice) {
        RTCEAGLVideoView *localView = [[RTCEAGLVideoView alloc] init];
        localView.delegate = self;
        _localDisplay = localView;
    }
    _localDisplay.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = NO;
```