

Использование UDP или TCP транспорта для WebRTC

В сборке [2.6.21](#) добавлена возможность использования UDP или TCP транспорта для публикации или воспроизведения WebRTC при помощи опции `FPWCSTransportOptions.transport`. Опция указывается при создании потока и может принимать следующие значения:

```
typedef NS_ENUM(NSUInteger, kFPWCSTransport) {
    kFPWCSTransportDefault,
    kFPWCSTransportUDP,
    kFPWCSTransportTCP
};
```

Здесь

- `kFPWCSTransportUDP` включает UDP транспорт
- `kFPWCSTransportTCP` включает TCP транспорт

Если опция не указана, используется транспорт, заданный в настройках сервера.

Пример использования в приложении на базе Objective C фреймворка

[code](#)

```
FPWCSTransportOptions *options = [[FPWCSTransportOptions alloc] init];
options.name = [self getStreamName];
...
options.transport = _useTCPTransport.control.on ? kFPWCSTransportTCP : kFPWCSTransportUDP;
NSError *error;
_localStream = [_session createStream:options error:&error];
...
```

Пример использования в приложении на базе Swift фреймворка

[code](#)

```
let options = FPWCSTransportOptions()
options.name = publishName.text
...
options.transport = tcpTransport.isOn ? kFPWCSTransport.fpwcsTransportTCP : kFPWCSTransport.fpwcsTransportUDP;
do {
    try publishStream = session!.createStream(options)
} catch {
    print(error);
}
```