WCS в Equinix Metal (бывш. Packet.Net)

- Развертывание сервера

WCS может быть развернут на любом типе инстанса Equinix Metal (ранееPacket.net) из подготовленного образа.

Прежде, чем начать развертывание, необходимы:

- активный аккаунт Packet.Net
- лицензия WCS для активации на сервере/серверах
- дополнительно, доменные имена для привязки к экземплярам серверов

Развертывание сервера

1.Нажимаем кнопку «New Server»



2.Выбираем датацентр и тип инстанса (не менее чем t1.micro)



3.Выбираем операционную систему Ubuntu 18.04 LTS



4. В поле «User data» вставляем следующий скрипт, который загрузит образ WCS из нашего репозитория




```
#cloud-config
#image_repo=http://git.flashphoner.com/git/packet_net_images.git
#image_tag=003fde8254d841dcde64afdbc2848be9477a6d64
```

5.Запускаем развертывание. Эта операция может занять продолжительное время несмотря на то, что в консоли сервер будет отображаться активным.



6.При первом входе в веб-интерфейс WCS по адресу https://yourserver:8444/admin/,где yourserver - имя Вашего сервера, подтвердите исключение безопасности в браузере



7. Укажите номер своей лицензии для активации WCS и нажмите «Next»: