

Click to Call

- [Пример для совершения SIP аудиозвонка в один клик](#)
- [Код примера](#)
- [Работа с кодом примера](#)

Пример для совершения SIP аудиозвонка в один клик

Данный пример позволяет сделать SIP аудиозвонок одним кликом кнопки, используя заданный SIP аккаунт

Click To Call

Call

WCS URL

ws://localhost:8080

Callee

Callee SIP username

SIP credentials

Код примера

Код данного примера находится на WCS-сервере по следующему пути:

`/usr/local/FlashphonerWebCallServer/client2/examples/demo/sip/click-to-call`

click-to-call.css - таблица стилей для страницы примера

click-to-call.html - страница примера

click-to-call.js - скрипт, обеспечивающий работу примера

Тестировать данный пример можно по следующему адресу:

`https://host:8888/client2/examples/demo/sip/click-to-call/click-to-call.html`

Здесь host - адрес WCS-сервера.

Работа с кодом примера

Для разбора кода возьмем версию файла click-to-call.js с хешем 02c8028, которая находится [здесь](#) и доступна для скачивания в соответствующей сборке [2.0.178](#).

1. Инициализация API.

Flashphoner.init() [code](#)

```
try {
  Flashphoner.init();
} catch(e) {
  $("#notifyFlash").text("Your browser doesn't support WebRTC technology needed for this example");
  return;
}
```

2. Подключение к серверу.

createSession() [code](#)

Методу createSession() передается объект с параметрами для подключения

- urlServer - URL для WebSocket-соединения с WCS-сервером
- sipOptions - параметры SIP соединения, взятые из полей скрытой формы

```
var url = $('#urlServer').val();
var sipOptions = {
  login: $('#sipLogin').val(),
  authenticationName: $('#sipAuthenticationName').val(),
  password: $('#sipPassword').val(),
  domain: $('#sipDomain').val(),
  outboundProxy: $('#sipOutboundProxy').val(),
  port: $('#sipPort').val(),
  registerRequired: true
};

var connectionOptions = {
  urlServer: url,
  sipOptions: sipOptions
};

//create session
console.log("Create new session with url " + url);
Flashphoner.createSession(connectionOptions).on(SESSION_STATUS.ESTABLISHED, function(session){
  ...
});
```

3. Получение от сервера события, подтверждающего успешное соединение.

ConnectionStatusEvent ESTABLISHED [code](#)

При обработке данного события создается исходящий звонок

```
Flashphoner.createSession(connectionOptions).on(SESSION_STATUS.ESTABLISHED, function(session){
  setStatus("Session", SESSION_STATUS.ESTABLISHED);
  //session connected, place call
  call(session);
}).on(SESSION_STATUS.DISCONNECTED, function(){
  ...
}).on(SESSION_STATUS.FAILED, function(){
  ...
});
```

4. Исходящий звонок.

session.createCall(), call() [code](#)

При создании в метод передаются следующие параметры

- callee - SIP имя пользователя вызываемого
- visibleName - отображаемое имя
- localVideoDisplay - div-элемент локального дисплея (в случае Flash медиа-провайдера будет использован для диалога настроек Flash-плеера)
- remoteVideoDisplay - div-элемент для получаемого аудио
- constraints - ограничения для звонка (в данном случае параметр 'video' установлен в 'false' для аудиозвонка)
- receiveAudio - установлен в 'true' для получения аудио
- receiveVideo - установлен в 'false', чтобы не получать видео

```
var constraints = {
    audio: true,
    video: false
};

//prepare outgoing call
var outCall = session.createCall({
    callee: $("#callee").val(),
    visibleName: "Click To Call",
    localVideoDisplay: localDisplay,
    remoteVideoDisplay: remoteDisplay,
    constraints: constraints,
    receiveAudio: true,
    receiveVideo: false
    ...
});

outCall.call();
```

5. Завершение звонка.

call.hangup() [code](#)

```
$("#callBtn").text("Hangup").removeClass("btn-success").addClass("btn-danger").off('click').click(function()
{
    $(this).prop('disabled', true);
    outCall.hangup();
}).prop('disabled', false);
```