Отображение стека вызовов в логах

При возникновении ошибки в лог сервера выводится стек вызовов, например

```
09:55:51,203 WARN  olNegotiationHandler - nioEventLoopGroup-3-2 [id: 0x3cee8c80, L:0.0.0.0/0.0.0.0:8445 ! R:
/192.168.1.179:31032] TLS handshake failed:
javax.net.ssl.SSLHandshakeException: error:100000f7:SSL routines:OPENSSL_internal:WRONG_VERSION_NUMBER
        at io.netty.handler.ssl.ReferenceCountedOpenSslEngine.sslReadErrorResult(ReferenceCountedOpenSslEngine.
java:1334)
        at io.netty.handler.ssl.ReferenceCountedOpenSslEngine.unwrap(ReferenceCountedOpenSslEngine.java:1295)
        at io.netty.handler.ssl.ReferenceCountedOpenSslEngine.unwrap(ReferenceCountedOpenSslEngine.java:1371)
        at io.netty.handler.ssl.ReferenceCountedOpenSslEngine.unwrap(ReferenceCountedOpenSslEngine.java:1414)
        at io.netty.handler.ssl.SslHandler$SslEngineType$1.unwrap(SslHandler.java:224)
        at io.netty.handler.ssl.SslHandler.unwrap(SslHandler.java:1338)
        at io.netty.handler.ssl.SslHandler.decodeNonJdkCompatible(SslHandler.java:1245)
        at io.netty.handler.ssl.SslHandler.decode(SslHandler.java:1282)
        at io.netty.handler.codec.ByteToMessageDecoder.decodeRemovalReentryProtection(ByteToMessageDecoder.java:
507)
        at io.netty.handler.codec.ByteToMessageDecoder.callDecode(ByteToMessageDecoder.java:446)
        at io.netty.handler.codec.ByteToMessageDecoder.channelRead(ByteToMessageDecoder.java:276)
        at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:
379)
        at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:
365)
        at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.fireChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:
357)
        at io.netty.channel.DefaultChannelPipeline$HeadContext.channelRead(DefaultChannelPipeline.java:1410)
        at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:
379)
        at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:
365)
        at io.netty.channel.DefaultChannelPipeline.fireChannelRead(DefaultChannelPipeline.java:919)
        at io.netty.channel.nio.AbstractNioByteChannel$NioByteUnsafe.read(AbstractNioByteChannel.java:166)
        at io.netty.channel.nio.NioEventLoop.processSelectedKey(NioEventLoop.java:719)
        at io.netty.channel.nio.NioEventLoop.processSelectedKeysOptimized(NioEventLoop.java:655)
        at io.netty.channel.nio.NioEventLoop.processSelectedKeys(NioEventLoop.java:581)
        at io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:493)
        at io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$4.run(SingleThreadEventExecutor.java:989)
        at io.netty.util.internal.ThreadExecutorMap$2.run(ThreadExecutorMap.java:74)
        at io.netty.util.concurrent.FastThreadLocalRunnable.run(FastThreadLocalRunnable.java:30)
        at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
```

В данном примере клиент отправил пакет с неверными данными при установке безопасного соединения на порт, предназначенный для проигрывания HLS.

Стек вызовов дает полезную информацию для отладки, однако по умолчанию Java машина может его скрывать для определенных исключений, таких, как `NullPointerException` . Чтобы включить отображения стека вызовов, необходимо в файл wcs_core.properties добавить настройку

```
-XX:-OmitStackTraceInFastThrow
```