

Описание REST API

- [API адреса](#)
- [Настройки](#)
 - [Порты](#)
 - [Междоменные запросы](#)
 - [Авторизация](#)
- [Тестирование](#)
- [OpenAPI спецификация](#)

API адреса

Web Call Server использует два URL-адреса для REST API

HTTP	HTTPS
http://host:8081/rest-api	https://host:8444/rest-api

Для того чтобы вызвать REST-метод, сформируйте запрос следующего формата:

- Протокол: HTTP или HTTPS
- Content Type: application/json
- Метод: POST
- Тело запроса: JSON

Настройки

Порты

По умолчанию, REST HTTP запросы принимаются на порту 8081, REST HTTPS - на порту 8444. Эти значения определяются следующими настройками в файле [flashphoner.properties](#)

```
http.port=8081
https.port=8444
```

Междоменные запросы

Междоменные запросы управляются следующими настройками в файле [flashphoner.properties](#)

```
rest_access_control_allow_origin=*
rest_access_control_allow_headers=content-type,x-requested-with
rest_access_control_allow_methods=POST
```

По умолчанию разрешены междоменные запросы с любого адреса, чтобы обеспечить перенаправление портов.

Авторизация

По умолчанию, REST API запросы обрабатываются без авторизации. При необходимости, может быть включена Basic авторизация при помощи следующего параметра в файле [flashphoner.properties](#)

```
disable_rest_auth=false
```

Пользователи REST API при включении авторизации управляются из [командной строки ядра WCS](#).

Для междоменных запросов необходимо добавить заголовки при помощи следующей настройки в файле [flashphoner.properties](#):

```
rest_access_control_headers=Access-Control-Allow-Origin: <origin>;Access-Control-Allow-Credentials: true;Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS;Access-Control-Allow-Headers: Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept, Authorization
```

Здесь <origin>- источник запроса, например <http://test.flashphoner.com>.

Тестирование

Для тестирования можно использовать REST-клиент. Например [Advanced REST Console](#) для браузера Google Chrome.


На скриншоте приведен пример обращения к серверу с получением списка текущих потоков REST методом `stream/find_all`

The screenshot displays the Advanced REST Client interface. At the top, the 'Method' is set to 'POST' and the 'URL' is 'http://demo.flashphoner.com:8081/rest-api/stream/find_all'. A 'SEND' button is visible on the right. Below this, there are tabs for 'HEADERS', 'BODY', 'AUTHORIZATION', and 'VARIABLES'. The 'HEADERS' tab is active, showing a single header: 'Content-Type' with the value 'application/json'. Below the headers, there is a 'Response' section indicating a '200 OK' status. The response body is displayed in a code editor, showing a JSON object with various metadata fields such as 'appKey', 'sessionId', 'mediaSessionId', 'name', 'published', 'hasVideo', 'hasAudio', 'status', 'sdp', 'audioCodec', 'videoCodec', 'record', 'recordName', 'width', 'height', 'bitrate', 'minBitrate', 'maxBitrate', 'quality', and 'history'.


```
1- [
2-   {
3-     "appKey": "flashStreamingApp",
4-     "sessionId": "/36.71.175.77:63690/188.40.244.249:1935",
5-     "mediaSessionId": "02d63bad-0a05-4ea6-b3be-c616cd44529d",
6-     "name": "123",
7-     "published": true,
8-     "hasVideo": true,
9-     "hasAudio": true,
10-    "status": "PUBLISHING",
11-    "sdp": "v=0\r\no=- 1988962254 1988962254 IN IP4 0.0.0.0\r\nnc=IN IP4 0.0.0.0\r\nnt=0 0\r\nna=sdplang:en\r\nnm=video 0 RTP/AVP 119
127\r\nna=rtmpmap:119 H264/900000\r\nna=fmtp:119 profile-level-id=42e01f;packetization-mode=1\r\nna=rtmpmap:127 FLV/90000\r\nna
=sendonly\r\nnm=audio 0 RTP/AVP 97 8 0\r\nna=rtmpmap:97 SPEEX/16000\r\nna=rtmpmap:8 PCMA/8000\r\nna=rtmpmap:0 PCMU/8000\r\nna
=sendonly\r\n",
12-    "audioCodec": "mpeg4-generic",
13-    "videoCodec": "H264",
14-    "record": true,
15-    "recordName": "stream-02d63bad-0a05-4ea6-b3be-c616cd44529d-b761as0rig0jjvboenn0d0jjo.mp4",
16-    "width": 1920,
17-    "height": 1080,
18-    "bitrate": 0,
19-    "minBitrate": 0,
20-    "maxBitrate": 0,
21-    "quality": 0,
22-    "history": false,
```

OpenAPI спецификация

В сборке [5.2.1343](#) добавлен интерфейс для отображения и тестирования REST API в соответствии с OpenAPI 3 спецификацией. Файл OpenAPI спецификации может быть загружен по адресу https://demo.flashphoner.com:8444/rest-api/openapi_spec в формате YAML, интерфейс доступен по адресу <https://demo.flashphoner.com:8444/rest-api-spec/>, где `demo.flashphoner.com` - адрес WCS сервера



Каждый запрос можно развернуть и протестировать при помощи Swagger UI



Обязательные поля отмечены символом * на вкладке Schema

Streaming

POST /rest-api/stream/find Find streams

Find streams by filter

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
StreamFilter {
  custom > {...}
  nodeId > {...}
  appKey string
  sessionId string
  mediaSessionId* string
  name* string
  published boolean
  status Enum
  display > Array [ 11 ]
  customMap > {...}
}
```