

# Использование и доступ к командной строке

Доступ к командной строке ядра сервера осуществляется через SSH на порту 2001. Для открытия можно использовать как Linux-SSH клиент командной строки так и любой другой, например Putty.

```
ssh -p 2001 localhost
username: admin
password: admin
```

Имя пользователя и пароль необходимо будет поменять на безопасные при вводе в эксплуатацию. Имя пользователя может быть изменено в файле настроек database.yml, пароль - при помощи команды passwd.

Кроме интерактивного доступа, поддерживается и доступ с [авторизацией по публичному ключу](#).

Наберите help в командной строке для получения справочной информации.

```
login as: admin
SSH server: Password authentication
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
% help
Try one of these commands with the -h or --help switch:

NAME      DESCRIPTION
add       Add properties
call      Call commands
reload    Use to reload anything from server
stop      Stop command
passwd    change password
grep     search file(s) for lines that match a pattern
save     Save commands
show     Use to retrieve info from server
start    Start command
update   Update property
remove   Remove property
help     provides basic help
repl     list the repl or change the current repl
```

Для вывода подробной информации о команде можно воспользоваться ключом -h.

```
% update user -h
usage: update [-h | --help] user [-a | --active] <username>

[-h | --help]    this help
[-a | --active]  set active flag
```