

HLS

HLS-трафик представляет собой HTTP-трафик с определенным содержанием запросов. Это получение плейлистов (GET *.m3u8) и фрагментов в соответствии с плейлистом (GET *.ts):



Для того, чтобы отследить проигрывание определенного потока, можно воспользоваться функцией Wireshark "Follow HTTP stream":


Wireshark · Follow HTTP Stream (tcp.stream eq 75) · log
GET /94a4/94a4.m3u8 HTTP/1.1
Host: p11.flashphoner.com:8082
Accept: */*
Accept-Language: ru
User-Agent: VLC/3.0.1 LibVLC/3.0.1
Range: bytes=0-
HTTP/1.1 200 OK
Connection: keep-alive
Content-Type: application/x-mpegURL
Content-Length: 281
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Methods: GET
Access-Control-Max-Age: 3000
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-TARGETDURATION:2
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:53
#EXTINF:2,
94a413.ts
#EXTINF:2,
94a414.ts
#EXTINF:2,
94a415.ts
#EXTINF:2,
94a416.ts
#EXTINF:2,
94a417.ts
#EXTINF:2,
94a418.ts
#EXTINF:2,
94a419.ts
#EXTINF:2,
94a40.ts
#EXTINF:2,
94a41.ts
#EXTINF:2,
Packet 80335. 1 client pkt(s), 1 server pkt(s), 1 turn(s). Click to select.
Entire conversation (630 bytes)
Show and save data as
ASCII
Find:
Find Next
Filter Out This Stream
Print
Save as...
Back
Закрыть
Справка