

# Основные команды управления

WCS управляется следующими основными командами:

## 1. Командная строка операционной системы

Команда	Описание
Основные команды запуска и остановки сервера	
service webrtcserver start	Запуск сервера
service webrtcserver stop	Остановка сервера
service webrtcserver restart	Перезапуск сервера
Дополнительные команды	
/usr/local/FlashphonerWebCallServer/bin/webrtcserver start	Запуск сервера
/usr/local/FlashphonerWebCallServer/bin/webrtcserver start standalone	Запуск сервера в режиме вывода информации в stdout с целью диагностики неполадок
/usr/local/FlashphonerWebCallServer/bin/webrtcserver stop	Остановка сервера

## 2. Интерфейс командной строки ядра WCS

Команда	Описание
show server-status	Показать текущий статус сервера: количество активных соединений, портов, потоков, объемы потребления процессорного времени, оперативной памяти и диска, общий объем полученных и переданных данных, а также время работы с момента запуска
show users	Показать список пользователей
show node-settings	Показать текущие настройки сервера или экспортировать их в CSV файл
add user	Добавить пользователя
update user	Изменить данные пользователя
remove user	Удалить пользователя
show apps	Показать все доступные приложения
add app	Добавить новое приложение
update app	Изменить настройки приложения
remove app	Удалить приложение

Подробное описание интерфейса командной строки ядра WCS приведено [в данном разделе](#)