

Файл настроек watchdog.properties

Настройки подсистемы проверки доступности сервера Watchdog

	Значение по умолчанию	Описание
watchdog_autorun	false	Если true, Watchdog будет запускаться автоматически при запуске сервера.
watchdog_events	CoreProcessDown, EventScannerDown	CoreProcessDown - отслеживать наличие серверного процесса EventScannerDown - отслеживать работоспособность SIP-стека RegDoesNotWork - периодически тестировать SIP регистрацию на SIPаккаунте
on_watchdog_event	watchdog_event_hook.sh	Эта настройка, которая указывает на shell-скрипт, который расположен в каталоге FlashphonerWebCallServer/bin и используется для создания отчетов об ошибке. Скрипту будут переданы три параметра: \$1 - PID идентификатор процесса \$2 - Event название события \$3 - Домашний каталог /usr/local/FlashphonerWebCallServer PID может быть пустым, если произошло событие CoreProcessDown. Для создания полных отчетов, убедитесь что скрипт работает корректно - запустите его вручную: ./watchdog_event_hook.sh9033SIPRegDoesNotWork/usr/local/FlashphonerWebCallServer В этом примере 9033 - этоPID Java процесса WCS Core. В результате будет создан полный отчет в каталоге logs/watchdog.
client.jmx_port	50999	JMX Порт сервера, к которому будет подключаться Watchdog.
client.jmx_login	admin	Логин, с которым будет подключаться Watchdog.
client.jmx_password	admin	Пароль, с которым будет подключаться Watchdog.
client.failure_check_interval	20000	Интервал в миллисекундах, с которым Watchdog будет проводить проверки.
client.notification.email	пусто	E-mail, на который будет отправлен отчет, в случае если Watchdog обнаружит проблемы связанные с доступностью WCS сервера.
notify_only	false	Если значение выставлено в true, Watchdog будет только создавать отчеты и уведомлять о сбоях по почте. Попыток исправить ситуацию перезагрузкой процесса или SIP-стека производиться не будет.
server.registration.credentials	пусто	В этой настройке должны быть прописаны данные тестового SIP-аккаунта в формате: login:WCS1,authenticationName:WCS1,password:12345,domain:sip.org,outboundProxy:sipn.org,port:5060 В данном примере: WCS1 - SIP логин. WCS1 - SIP Authentication Name (совпадает с SIP логин). 12345 - SIP Пароль. sip.org - SIP Домен. sip.org - SIP прокси (совпадает с доменом). 5060 - SIP порт.
server.registration.credentials.delimiter1	,	При парсинге данных в настройке server.registration.credentials запятая будет разделителем.

server.registration.credentials.delimiter2	:	При парсинге данных в настройке server.registration.credentials двоеточие будет вторым разделителем.
mail.smtp.auth	true	Включить авторизацию при отправке почты по SMTP.
mail.smtp.starttls.enable	true	Включить защищенный протокол TLS
mail.smtp.host	пусто	SMTP хост. Например smtp.gmail.com
mail.smtp.port	пусто	SMTP порт. Например 587.
mail.username	пусто	Имя пользователя. Пример: test@flashphoner.com
mail.password	пусто	Пароль.