

Основные команды управления

WCS управляется следующими основными командами:

1. Командная строка операционной системы

| Команда | Описание |
|---|--|
| **Основные команды запуска и остановки сервера** | |
| <code>`service webcallserver start`</code> | Запуск сервера |
| <code>`service webcallserver stop`</code> | Остановка сервера |
| <code>`service webcallserver restart`</code> | Перезапуск сервера |
| **Дополнительные команды** | |
| <code>`/usr/local/FlashphonerWebCallServer/bin/webcallserver start`</code> | Запуск сервера |
| <code>`/usr/local/FlashphonerWebCallServer/bin/webcallserver start standalone`</code> | Запуск сервера в режиме вывода информации и в stdout с целью диагностики неполадок |
| <code>`/usr/local/FlashphonerWebCallServer/bin/webcallserver stop`</code> | Остановка сервера |

2. Интерфейс командной строки ядра WCS

| Команда | Описание |
|---------------------------------|--|
| <code>show server-status</code> | Показать текущий статус сервера: количество активных соединений, портов, потоков, объемы потребления процессорного времени, оперативной памяти и диска, общий объем полученных и переданных данных, а также время работы с момента запуска |

| Команда | Описание |
|---------------------------------|---|
| <code>show users</code> | Показать список пользователей |
| <code>show node-settings</code> | Показать текущие настройки сервера или экспортировать их в CSV файл |
| <code>add user</code> | Добавить пользователя |
| <code>update user</code> | Изменить данные пользователя |
| <code>remove user</code> | Удалить пользователя |
| <code>show apps</code> | Показать все доступные приложения |
| <code>add app</code> | Добавить новое приложение |
| <code>update app</code> | Изменить настройки приложения |
| <code>remove app</code> | Удалить приложение |

Подробное описание интерфейса командной строки ядра WCS приведено [в данном разделе](#)