

Использование и доступ к командной строке

Доступ к командной строке ядра сервера осуществляется через SSH на TCP порту `2001`. Для открытия можно использовать как Linux OpenSSH клиент, так и любой другой, например Putty

```
ssh -p 2001 localhost
username: admin
password: admin
```

Имя пользователя и пароль необходимо будет поменять на безопасные при вводе в эксплуатацию. Имя пользователя может быть изменено в файле настроек `database.yml`, пароль - при помощи команды `passwd`.

Кроме интерактивного доступа, поддерживается и доступ с [авторизацией по публичному ключу](#).

Наберите `help` в командной строке для получения справочной информации.

```
login as: admin
SSH server: Password authentication
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
% help
Try one of these commands with the -h or --help switch:

NAME      DESCRIPTION
add       Add properties
call      Call commands
reload    Use to reload anything from server
stop      Stop command
passwd    change password
grep      search file(s) for lines that match a pattern
save      Save commands
show      Use to retrieve info from server
start     Start command
update    Update property
remove    Remove property
help      provides basic help
repl     list the repl or change the current repl
```

Для вывода подробной информации о команде можно воспользоваться ключом `-h`

```
% update user -h
usage: update [-h | --help] user [-a | --active] <username>

[-h | --help]  this help
[-a | --active] set active flag
```

