

Передача дополнительных HTTP заголовков при установке Websocket соединения

В сборке [2.6.8](#) добавлена возможность передачи дополнительных HTTP заголовков при установке Websocket соединения с сервером. Для этого используется функция

```
FPWCSession connectWithHeaders:(NSDictionary<NSString *, NSString *> *) headers
```

Допустим, что на сервере настроено [проксирование Websocket трафика](#) с авторизацией при помощи nginx. При этом параметры авторизации должны передаваться в Websocket URL

```
wss://login:password@test.flashphoner.com/wss
```

В этом случае, заголовок Authorization для передачи имени и пароля пользователя может быть сформирован из параметров Websocket URL и отправлен при установке соединения следующим образом:

[code](#)

```
NSURL* nsURL = [NSURL URLWithString:_urlInput.text];
if (nsURL.user && nsURL.password) {
    NSString* auth = [NSString stringWithFormat:@"%@:%@", nsURL.user,
nsURL.password];
    NSData *authData = [auth dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding];
    NSString *authBase64 = [NSString stringWithFormat:@"Basic %@", [authData
base64EncodedStringWithOptions:nil]];
    NSDictionary *headers = [[NSDictionary alloc] initWithObjectsAndKeys:
authBase64, @"Authorization", nil];
    [_session connectWithHeaders: headers];
} else {
    [_session connect];
}
```

